


Tabela ajuste do tempo de injeção Jumpers



Ajuste do tempo de injeção	
	Acréscimo de 50%. Jumper A Ligado Jumper B ligado
	Acréscimo de 40% Jumper A Desligado Jumper B ligado
	Acréscimo de 30% Jumper A Ligado Jumper B Desligado
	Acréscimo de 20% Jumper A Desligado Jumper B Desligado

- 1º - Desconecte os conectores originais dos bicos injetores.
- 2º - Faça as conexões conforme diagrama abaixo.
- 3º - Ligue o fio preto a um ponto de terra no veículo.
- 4º - Prenda o Alcoflex em local dentro do cofre, mantendo uma distância (mínimo 30 Cm) das bobinas de ignição.
- 5º - Posicione a chave lateral para o combustível que está no tanque (álcool ou gasolina).
- 6º - Coloque o jumper na posição 30% (somente o A conectado).
- 7º - Ligue o veículo.

Ajustando o tempo de injeção (Jumpers)

Com álcool no tanque de combustível, ligue o veículo. Munido de um scanner automotivo e conectado a central de controle (U.C.E.) monitore o sinal da sonda LAMBDA. Selecione a melhor posição para os jumpers, garantindo que a sonda Lambda opere normalmente, garantindo o ponto estequiométrico da combustão.

Uma vez ajustado os jumpers não há necessidade de alteração.

DICA: Ao colocar mais que 20% de álcool no tanquemudeacheve para a posição álcool.

